

Indsats til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, N.O.

170-47051

E-Nr.:34 92 002 736


4 års
garanti

Mekanisme til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, N.O. med skruefastgørelse. Tangent i den ønskede farve skal bestilles separat.

Tekniske data

Indsats til firedobbelt potentialfrit tryk, 24 V, N.O.

- Antal betjeningstryk: Monteringsunderlaget for det firedobbelte potentialfri tryk er fremstillet af polycarbonat. Udover de 4 betjeningstryk (øverst til venstre og højre og nederst til venstre og højre) er mekanismen i midten udstyret med karabinhager, der holder to taster og afdækningspladen (med eller uden tekstfelt) på plads.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Stikblok: På bagsiden er mekanismen udstyret med en konnektorblok for tilslutning af den potentialfri trykknop.
- Indmuringsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand
 - horisontal kobling og vertikal kobling med akseafstand 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke p.gr af de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margin på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margin på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.
- Kabelforbindelse



niko

170-47051 - 17-03-2023

- hver konnektorblok er udstyret med samlemuffer med permanente skruer med skruehoved med kær (kær 0,6 x 3,5 mm)
- alle skruer har en skrue-trækkerkær, der forhindrer, at skrue-trækkeren glider ud af skruehovedet.

- Tilslutningsklemmer
 - forbindelsesklemmerne har en klemmekapacitet på min. 0,5 mm og maks. 0,8 mm.
- Omgivelsestemperatur: -5 – +40 °C
- Godkendelse: CE



Tilslutningskema

