



CONTACTDOOS BEHUIZING

GTV 480



GTV 480

contactdoos behuizing

CUSTOMIZABLE

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 01048001

Contactdoosbehuizing - Industrie kwaliteit IQ - contactdozen voorbedraad tot op DIN-rail, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

gemonteerd met 2 x CEE 16 A 5-polig

IP44

IK 08



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V



CONTACTDOOS BEHUIZING

GTV 480

Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja