

# Productinformatieblad

Specificaties



## Afdekplaat TransferPacT 3P/4P 250A verticale montage 11 modules 600 mm breed

LVS03212

EAN Code: 3606486814680

**Prijs: 79,95 EUR**

### Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT G Actief
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT G Actief behuizing
type frontplaat	Met uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Transferpact: vast - met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Alle behuizingen - breedte 600 mm diepte 200 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	11
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	550 mm
width	500 mm
depth	14 mm
net weight	2,14 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>breedte behuizing/cel</b>	600 mm 200 mm PrismaSeT P kast voor plaatsing op de vloer Transferpact met vast schakelaar verticaal 3P 1 rechtstreeks 11 600 mm 200 mm PrismaSeT P Actief kast voor plaatsing op de vloer Transferpact met vast schakelaar verticaal 4P 1 rechtstreeks 11
------------------------------	---

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP30 IP55
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK10
<b>ambient air temperature for operation</b>	25...55 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	0...28 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	51,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	56,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,930 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	16,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	53,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	81,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,800 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	12
<b>Package 3 Height</b>	63,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	39,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No