

Productinformatieblad

Specificaties



Afdekplaat TransferPacT 3P/4P 630A verticale montage 11 modules 650 mm breed

LVS03211

EAN Code: 3606486814673

Prijs: 60,75 EUR

Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
type frontplaat	Met uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Transferpact: vast - met aardlekbeveiliging - bediening: schakelaar - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Alle behuizingen - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Alle behuizingen - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale modules	11
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	550 mm
width	500 mm
depth	14 mm
net weight	2,14 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 3P 1 rechtstreeks 11
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Actief cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 4P 1 rechtstreeks 11
	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 3P 1 rechtstreeks 11
	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Actief cel Transferpact met vast schakelaar verticaal 4P 1 rechtstreeks 11

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
	IP55
IK-beschermingsgraad	IK10
ambient air temperature for operation	25...55 °C
ambient air temperature for storage	0...28 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	51,000 cm
Package 1 Length	55,500 cm
Package 1 Weight	1,892 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	16,000 cm
Package 2 Width	53,500 cm
Package 2 Length	82,000 cm
Package 2 Weight	8,558 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	61,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	38,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No