



Doos voor montage op de wand/plafond Hafobox Kabeldoos groot IP65 met 12 zij- ingangen en 2 onder ingangen

AP10

2TKA140002G1

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2TKA140002G1
ETIM Productklasse	EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000247 - Doos voor montage op de wand/plafond
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	AP10
Omschrijving	Kabeldoos groot IP65 met 12 zij- ingangen en 2 onder ingangen Kabeldoos groot IP55 met 12 zij- ingangen en 2 onder ingangen
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	6410016125101
Netto gewicht	0,109 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 585,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Besteleenheid	5 PC
Bruto gewicht	0,11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 100 x 46,5 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Max. aderdoorsnede (vierkante millimeter):	6
Uitgerust met:	Geen
Vorm:	Vierkant
Montagewijze:	Universeel
Achterinvoer:	Ja
Lengte (millimeter):	104
Diepte (millimeter):	104
Rijgbaar:	Nee
Aantal invoeren:	12
Type behuizingsdoorvoer:	Dichtmembraan
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars:	Nee
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Breedte (millimeter):	104
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Ja
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-25 - 60
Explosiegeteste uitvoering:	Nee

Specificaties

Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen
Montage in de grond:	Nee
Montage onder water:	Nee
Transparant deksel:	Nee
Uitvoering:	29446

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Vierkant	
Breedte 1 (millimeter)	0	104	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Breedte 3 (millimeter)	0	-	W3
Breedte 4 (millimeter)	0	-	W4
Breedte 5 (millimeter)	0	-	W5
Montagewijze	0	Wand-/plafondmontage	
Uitvoering deksel	0	Blinddeksel	
Diepte (millimeter)	0	48	D
Lengte 1 (millimeter)	0	104	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	0	-	L4
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

