

FastFix BM Rohrschelle M8x28 HK

Produktanwendung:

Heizung



Nummer 10-36118

Type BM

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Zulässige Nutzlast	1300 Newton
Oberflächenschutz	sendzimirverzinkt	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
Form	Bügel/Wandbügel	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
Anschlussvorrichtung	Holzschraube	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
Anschlussmaß	M8		
Anschlussvorrichtung			
Flexible Anschlussvorrichtung	×		
Verschlussvorrichtung	Spannhülse		
KIWA-Prüfsiegel	×		
Genehmigt von der NCP	×		
FM-Prüfung	×		
UL-Prüfung	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für dünnwandige Rohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	×		
Geeignet für Kupferrohre	×		
Geeignet für Aluminiumrohre	×		
Geeignet für Gussrohre	×		
Geeignet für Kunststoffrohre	×		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		