



41RML100B

GEADRESSEERDE MULTICRITERIAMELDER, ZWART




41RML100B
GEADRESSEERDE MULTICRITERIAMELDER, ZWART
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Model	Multicriteriamelder rook/warmte + thermovelocimetrisch, LOGIFIRE
Backward compatible met de ATENA-centrales	Ja
Instelbare gevoeligheidsniveaus	Hoog/normaal*/gemiddeld/laag (optisch) - A1R (thermisch - 58°, RoR)
Led-indicators	2, zichtbaarheid 360 °
Klasse conform EN54-5	A1/R
Isolator	Ja
Stabilisatietijd tot de voeding (s) (secs)	30
EN certificeringen	EN54-5, EN54-7, EN54-17

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP30
Type behuizing	ABS
Productkleur	Zwart RAL9005
Compatibele basis	41RBX020
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Breedte (mm)	108
Height base included (mm)	48
Gewicht van het product (g)	125

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	16 - 32VDC (Nom. 27VDC)
Verbruik tijdens communicatie	<310uA@27VDC
Nominaal verbruik (stand-by)	<190µA@27VDC
Verbruik in alarmstatus	6.5mA



41RML100B

GEADRESSEERDE MULTICRITERIAMELDER, ZWART

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitgang in alarmstatus voor
afstandssignalering

7.5mA@7.5VDC