

# Reflex NGV 50, membraan-drukexpansievat, grijs, 6/1,5 bar

Artikelnummer: 8271050



## Kenmerken

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type                                 | NGV 50  |
| Kleur                                | grijs   |
| Materiaal Membraan                   | Butyl   |
| Nominaal volume                      | 50 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 40 l    |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C  |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C  |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C   |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk          | 6 bar   |
| Gasvoordruk af fabriek               | 1,5 bar |
| Aantal aansluitingen                 | 1 St.   |
| Aansluiting                          | G 1"    |
| Diameter                             | 409 mm  |
| Max. hoogte                          | 613 mm  |
| Hoogte wateraansluiting              | 97 mm   |
| Breedte voeten                       | 293 mm  |
| Kantelmaat ca.                       | 623 mm  |
| Gewicht                              | 8,55 kg |

## Beschrijving

### Reflex NGV 50

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Het hoogwaardige butylvlumembraan scheidt de statische gasvulling betrouwbaar van de waterkamer en is zuurstofdiffusiedicht volgens VDI/BTGA 6044 voor koelinstallaties.

- duurzame epoxyhars coating
- gelaste uitvoering
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 l met pootjes
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluiting van roestvrij staal
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70 °C