



iQuick PRD 40r 800PV - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 2P - 15kA - Type 2

A9L40271

EAN Code: 3606480506666

Prijs: 256,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti9 iPRD PV-DC
device short name	iPRD PV-DC
product or component type	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
poles description	2P
uitgangstype	Contact (spanningsvrij)
samenstelling signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
Uoc stc: Maximale spanning op open circuit van PV-generator in standaard testcon	666 V

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V +/- 10 % DC
nominale ontladingsstroom	15 kA
maximale ontladingsstroom	40 kA
Uc max cont werk spann	Differentieelmodus: 800 V L+/L- Gewone modus: 800 V L+/PE Gewone modus: 800 V L-/PE
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Differentieelmodus <3 kV type 2 L+/L- Gewone modus <3 kV type 2 L+/PE Gewone modus <3 kV type 2 L-/PE
type scheidingseenheid	Geïntegreerde stroomonderbreker
lokale signalering	Wit/rood vlag
spanning op signalisatiecircuit	AC: 250 V 50/60 Hz
uitgangsstroom signalering	0.25 A
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
height	85 mm
width	54 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	69 mm
net weight	400 g
colour	Wit (RAL 9003)
responstijd	<= 25 ns
connections - terminals	Tunnelaansluitklem2,5...25 mm² stijf Tunnelaansluitklem2,5...16 mm² flexibel Tunnelaansluitklem2,5...16 mm² flexibel bedraad
wire stripping length	14 mm
tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

standards	EN 50539-11:2013 UTE C 61740-51
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	Op voorvlak: IP40 Op aansluitklem: IP20
IK-beschermingsgraad	IK03
relative humidity	5...95 %
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	6,4 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	348,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,2 cm
Package 2 Length	27,7 cm
Package 2 Weight	1,446 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,567 kg

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.