




Productinformatie 49711203 Canto wand Kubi Seaside



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP44
Lamp voet	Geïntegreerd	Beschermingsklasse	I
Stroom	80 mA	IK-classificatie	IK05
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B50	30000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	10 mm
Spanning info	AC/DC	Hoogte	106 mm
Lumen/watt	46 lm/Watt	Breedte	87 mm
Lichtstroom	500 lm	Max. systeemvermogen	11 W
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Powerfactor	0.7 >
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Deze garantie is van toepassing op de kwaliteit en levensduur van onze buitenverlichting, die een speciale oppervlaktebehandeling en verf hebben die geschikt zijn voor kustgebieden. Het is van toepassing op alle buitenverlichting die het label "10 jaar garantie" op de verpakking heeft.

[Lees onze voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Lamp voet	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	2	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Excl. lampen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP44
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Glas transparant	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	IK05
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Brandwerendheid "D"	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee		

Vermogen

Stroom	80 mA
--------	-------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm ²	Compatible met Casambi	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Met schakelaar	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Aantal polen	3	Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Lichtsensoren	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	500 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Constance lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek regelbaar	Standen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct/indirect
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Flikkerende waarde Pst LM	1
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	500 lm	Stroboscopie-effectwaarde SVM	0.4
Lumen/watt	46 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie ingangsspanning	50-60 Hz
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	30000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte	10 mm	Verpak.breedte	93 mm
Hoogte	106 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Breedte	87 mm	Gewicht (netto).	640 gr
Verpak.lengte	110 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	11 W	Powerfactor	0.7 >
----------------------	------	-------------	-------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar