

**KVV8501****ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP**

De kit bevat: 1 art. VS8101A Visto deurstation Ethernet voor VIP-systeem, 1 art. TP6842 video-deurintercom monitor 7TOP 7 handsfree, WiFi voor ViP-systeem, 1 art. 1488 voedingsinjector voor kit, 1 art. 1441B voedingseenheid 30W. De kit is voorgeprogrammeerd en direct klaar voor gebruik. U kunt hem uitbreiden met andere producten uit de ViP-catalogus. In combinatie met de Comelit-app, die u gratis in de Google en Apple Store kunt downloaden, kunt u oproepen direct vanaf uw smartphone/tablet beantwoorden, zowel lokaal als op afstand.

AWARDS

**KVV8501****ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP****KIT-PRODUCTEN****1488 VOEDINGSINJECTOR VOOR VIP-KIT**

Deze module is ontworpen om de ViP KIT van voeding te voorzien en via het netwerk te beheren. De module is uitgerust met een tweepolige klem voor de aansluiting van de voeding (48-56 Vdc) waardoor een stabiele stroomvoorziening van het systeem wordt gegarandeerd. Daarnaast is de module voorzien van met twee RJ45 ethernetpoorten, één voor aansluiting op het deurstation (EXT-poort) en één voor het binnentoestel (INT-poort) van de ViP KIT. De compacte afmetingen (36 x 90 x 58 mm) en het formaat van de 2 DIN-modules zorgen voor een eenvoudige en veilige installatie op de DIN-rails.



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP



VS8101A VISTO DEURSTATION ETHERNET. VIP-SYSTEEM

Visto slimme video-deurbel voor ViP-systeem, opbouw. Compleet met bedrukker, groothoekcamera, luidspreker en microfoon. Voeding via ViP-systeem of standaard PoE. Grafietzwart RAL9011. Afmetingen (B x H x D): 47 x 136 x 32 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	136
Breedte (mm)	47
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	155
Productkleur	Dark Graphite RAL9011
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex, Echo annuleren, Ruisonderdrukking
-------------------------------	--

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.6
Kijkhoek (H x V - °)	144 x 78
Resolutie video	1280x720 (HD 720p)
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, 36÷57VDC, standard PoE
PoE-klasse	Klasse 2
Absorptie in stand-by (W)	1.39
Maximale absorptie (W)	4.92

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relay (C-NO, 1A@30VDC)

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP



TP6842 VIDEO-DEURINTERCOM 7TOP 7" HANDSFREE, WI-FI, VIP

Video-deurintercom 7TOP voor systemen VIP met touchscreen kleurenscherm van 7 inch, voorzien van mechanische deurslotbediening met pictogram met achtergrondverlichting. Modern en aantrekkelijk ontwerp waarin degelijkheid en gebruiksgemak samengaan. Kan aan de wand worden geïnstalleerd door middel van de metalen muurplaat (inbegrepen), voor een stabiele en stevige verankering, of op een apart verkrijgbare speciale bureausteun. Kan worden gevoed via standaard POE, verdeler 1440A of speciale voedingsingang van 48V. Aan de zijkant bevindt zich een slot voor MicroSD-kaart (niet inbegrepen) die het mogelijk maakt om gepersonaliseerde beltonen te laden. Voorzien van lokale programmeerbare ingangen, een programmeerbare uitgang en een uitgang voor een extra bel. Connectiviteit via Ethernet en Wifi waardoor verbinding kan worden gemaakt met de Comelit Cloud en oproepen kunnen worden ontvangen via de App op de smartphone, zelfs als u niet thuis bent. Besturingssysteem Linux, handsfree audio full-duplex en originele ondersteuning voor de videoformaten H.264 en H.265. Nieuwe grafische interface met pictogrammen, voor gebruik door gebruiker of installateur, aanpasbaar en gemakkelijk te gebruiken. Veel geïntegreerde functies, waaronder automatische bijwerking, memovideo, alarmbeheer, automatische deuropener (artsfunctie), stille modus (privacy), automatisch beantwoorden (handsfree), doorschakeling van oproep. Afmetingen (B x H x D): 210x120x21 mm. Kleur wit/zwart.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	120
Breedte (mm)	210
Diepte (mm)	21
Gewicht van het product (g)	570
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	No
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

DISPLAY

Display grootte (")	7
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixels)	1024x600

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Functie Induction Loop	Nee
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
Voedingsspanning	37÷57 VDC (ViP)
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.4
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Klemmen	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+, V-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	4



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP

HARDWAREFUNCTIES

Aantal uitgangen (n°)	1
Geheugenkaart ondersteund	Micro-SD (niet meegeleverd)
Communicatiepoorten	Ethernet
Type aansluitingen/poorten	RJ45
Ethernetpoorten (n°)	1
Netwerk verbinding	RJ45
LED-signalering (aantal) (n°)	1
Videocodering	H.264 / H.265

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
Type Wi-Fi-verbinding	2.4 GHz
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja
Besturingssysteem	Linux embedded
Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Compatibility with Comelit app (with external gateway)	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
-------------	------



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar groepsadressen	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Paniekoproep	Ja
Oproep doorschakelen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Bericht voor afwezigheid	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
LED tot extra signalering (aantal) (n°)	1
Deur open signalering	Ja

**KVV8501****ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Geluidssignalen	Ja
Optischesignalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



KVV8501

ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP



1441B VOEDINGSTRANSFORMATOR STAMLEIDING VIP-SYSTEEM 30W

Voedingseenheid met ingang 110Vac/240Vac en uitgang 48Vdc.
Vermogen 30W. 1536 DIN voedingsstang (4 DIN-modules). Afmetingen:
72x93x56mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	48VDC
Ingangconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	352
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	70
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

COMPATIBILITEIT

ViP-systeem	Ja
-------------	----

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audio/videosysteem	Ja
--------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	100 - 240 VAC
---------	---------------

**KVV8501****ENKELV KIT VISTO EN 7TOP, VIP****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsschakelaar	Ja
Maximaal stroomverbruik (mA)	900
Maximaal afgegeven vermogen (W)	30

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

DIN-modulen (aantal) (n°)	6
Montage op DIN-rail	Ja
Optischesignalen	Ja