


# Productinformatieblad

Specificaties

## AFSCHERMING VOEDING H100MM/MEERT. RAILS



LVS04198

EAN Code: 3606481880048

**Prijs: 70,25 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	LINERGY BS
product of component type	Isolerende plaat
categorie toebehoren	Isolatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Linergy Linergy BS railkoker PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
positie scheider	Voorkant
IP-beschermingsgraad	IPxx B

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
geïnstalleerd apparaat	achterrail
le nominale operationele stroom	630 A
aantal verticale modules	2
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Kunststof
hoogte	100 mm
breedte	470 mm
kleur	Transparant
gewicht product	0,32 kg

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,400 cm
verpakking 1 breedte	10,000 cm
verpakking 1 lengte	47,200 cm
verpakking_1_gewicht	307,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	30

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,990 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	50,840 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeen vrije status	Product met halogeen vrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.