

PRODUCT DATABLAD

Type: eFLOOR-LM-120-1800
Art. Nr.: 46687



9120129934503

Korte omschrijving

Verwarmingsmat onder laminaat, PFAS-vrij, 9.0m², 50x1800cm, 1080W, 23



Product omschrijving

De Laminotherm-verwarmingsmat eFLOOR LM is een in de fabriek gemaakte dunne vloerverwarmingsmat voor het op temperatuur houden van parket-, laminaat- en kurkvloeren en voor het verwarmen van goed geïsoleerde ruimtes. Het verwarmingssysteem wordt zwevend direct onder de vloerbedekking gelegd en is speciaal ontworpen voor gebruik in droge binnenruimtes. Het versterkte aluminiumgaas zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling over het hele oppervlak en voorkomt op betrouwbare wijze het ontstaan van hotspots. Door de dunne opbouw van slechts 1,3 mm is de verwarmingsmat bijzonder ruimtebesparend en ideaal voor renovaties. De dipooluitvoering vermindert elektromagnetische velden en maakt de installatie een stuk makkelijker. De verwarmingsmat is elektrosmogarm en PFAS-vrij, waardoor het een gezonde en milieuvriendelijke oplossing is. eFLOOR LM is verkrijgbaar met een vast vermogen van 120 W/m². De nominale temperatuur is maximaal 90 °C. Veiligheidsmaatregel: aardlekschakelaar met 30 mA uitschakelstroom. Beschermingsklasse IP X7 zorgt voor veiligheid, zelfs bij tijdelijke blootstelling aan vocht. De constructie voldoet aan de norm IEC 60335. Aansluitkabel: 4 m, 2x1,0 mm² met beschermende vlecht. Dikte van het aluminiumgaas: 1 mm. De verwarmingsmat is CE-conform en SEMCO-gecertificeerd en biedt een betrouwbare, energiezuinige oplossing voor elektrische oppervlakteverwarming onder gevoelige vloerbedekkingen. Dit product is een vast, elektrisch vloerverwarmingsapparaat voor één ruimte; om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekdagregeling (TW) en ten minste één f-functie (bijv. f2 of f4), de volgende combinaties zijn mogelijk: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat		Aansluitvermogen	1080 Watt 108 0
Fixatie warmtegeleider Zelfklevend	✓ Gelijmd	Vermogen	120 Watt per vierkante meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Belasting verwarmingsgeleider	6 Watt per meter
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✗	Weerstandswaarde	49 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	✗	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Oppervlakte	9 Vierkante meter
Met vloertemperatuursensor	✗	Lengte	1800 Millimeter 0
Bediening via app	✗	Breedte	500 Millimeter
Compatible met Google Assistant	✗	Dikte	1 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	✗		

Gecreëerd op: 16-12-2025