



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 1-fase, 1 HS 40A 2P 2 ALS 63A 2P 30mA, 8 MCB B16 1 aardlek aut. B16 1P+N 300 mA 1 aardlek aut. C16 1P+N 30 mA

HD-H42.C5.C8-22-44.44

1SPF006972F0022

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPF006972F0022
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafonorm
<b>Type</b>	HD-H42.C5.C8-22-44.44
<b>Omschrijving</b>	1-fase, 1 HS 40A 2P 2 ALS 63A 2P 30mA, 8 MCB B16 1 aardlek aut. B16 1P+N 300 mA 1 aardlek aut. C16 1P+N 30 mA
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Nieuw
<b>Indicatieve levertijd</b>	6 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507479464
<b>Netto gewicht</b>	2,906 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 1491,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	KA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	3,051 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 235 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

## Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	1
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	2
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	10
Aantal directe groepen:	2
Aantal lichtgroepen:	8
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	8
Aantal aardlekautomaten:	2
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	24
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	390
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja

## Specificaties

<b>Aantal boogfout detectie apparaten:</b>	0
<b>Geschikt voor data:</b>	Nee
<b>Bescherming hoofdschakelaar:</b>	Ja
<b>Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):</b>	Nee
<b>Hoge afschermingsgraad (High-integrity):</b>	Nee
<b>Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):</b>	Ja
<b>Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):</b>	Ja
<b>Aantal uitgaande lijnen:</b>	0
<b>Met meter:</b>	Nee
<b>Aantal rijen:</b>	2
<b>Uitschakelkarakteristiek:</b>	B
<b>Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):</b>	6
<b>Soort afdekking:</b>	Deksel
<b>Type sluiting:</b>	Overig
<b>Kleur:</b>	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

