

Productinformatieblad

Specificaties



Behuizing voor opbouwmontage, 2 stellen, actief wit, glanzend, M-SMART

MEG4024-1425

EAN Code: 4042811150198

Prijs: 24,65 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| range | Merten |
| range of product | Merten Systeem M |
| beschermde naam | M-Smart Artec |
| product of component type | Oppervlak-gemonteerde behuizing |
| aantal stellen | 2 voudig |
| materiaal | Polycarbonaat glanzend |

Complementair

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| kleurtint | Actiefwit (RAL 9016) |
| montagepositie | Horizontaal en verticaal |
| ingang kabel | 2 ingang kabel 2 Invoer buis |
| oppervlaktebehandeling | Antibacterieel |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 5,600 cm |
| verpakking 1 breedte | 9,600 cm |
| verpakking 1 lengte | 16,200 cm |
| verpakking_1_gewicht | 150,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | CAR |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 20 |
| verpakking 2 hoogte | 20,600 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,500 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,300 cm |
| verpakking 2 gewicht | 3,346 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.7 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |
| PVC-vrij | Nee |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 2 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |