

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Aftakkast voor NF Zekering - Type: 14x51mm - 50A - 3L+N+PE

KNB50SF4

EAN Code: 3606480006289

**Prijs: 170,20 EUR**

### Hoofd

|                            |  |
|----------------------------|--|
| range of product           | Canalis  |
| bereik compatibiliteit     | Canalis KN railkokersysteem  |
| product or component type  | Aftapeenheid   |
| compatibiliteit railkoker  | Canalis KN railkokersysteemplug-in   |
| le toegekende bedrijfstrom | 50 A bij 35 °C   |
| type bescherming           | zekeringisolator: voor aM cilindrisch zekering, formaat 14 x 51 mm - 50 A conform aan NF<br>zekeringisolator: voor gG cilindrisch zekering, formaat 14 x 51 mm - 50 A conform aan NF |
| meegeleverde apparatuur    | zekering moet afzonderlijk worden besteld  |
| montagemethode             | Plug-in met vaste polariteit   |
| polariteit aftakeenheid    | 3L+PE<br>3L+N+PE   |
| colour                     | Wit (RAL 9001)   |

### Complementair

|  |   |
|--|---|
| device application                     | Distributie met laag vermogen   |
| Ue toegekende bedrijfspanning          | 230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening   |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4,6 kV  |
| Ui toegekende isolatiespanning         | 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening   |
| network frequency                      | 50/60 Hz  |
| elektrische aansluiting                | Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Kabelklem - ISO50 16 mm <sup>2</sup> stijf |
| deur/afdekking openingszijde           | Rechts  |
| uitschakelmodus aftakeenheid           | Door de deur te openen  |
| standards                              | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |
| width                                  | 344 mm  |
| depth                                  | 101 mm  |
| diepte (deur open)                     | 420 mm  |
| height                                 | 165 mm  |
| net weight                             | 1,5 kg  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Height | 13,700 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Package 1 Width | 16,600 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 34,600 cm |
|------------------|-----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 1,742 kg |
|------------------|----------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | P12 |
|------------------------|-----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Number of Units in Package 2 | 52 |
|------------------------------|----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Height | 80,000 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Package 2 Width | 80,000 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Weight | 103,500 kg |
|------------------|------------|

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.