



Vigirex - RM12T - Bewakingsrelais -
Gevoel.=0,03-30A - 220-240V AC

28566

EAN Code: 3303430285663

Prijs: 702,10 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	RM12T
product of component type	Multiplexer
relaistoepassing	Controlerelais
mounting support	DIN-rail
Compatibiliteit stroomsensoren	Vigipact RMH controlerelais
lthe conventionele omsloten thermische stroom	8 A
minimale belasting	10 mA om 12 V
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz 70...110 %
stroomverbruik in VA	8 VA

Complementair

testfunctie	Lokaal
bewaking	Elektronica (doorlopend) Voeding (doorlopend) Relais/sensor koppeling (doorlopend) Sensor/multiplexer RM12T en RM12T/RMH koppeling (doorlopend)
samenstelling signaleringscontacten	1 NO
type meting	Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 80...100 %, nauwkeurigheid: +/- 10 %
communicatiedienst	Supervisie via interne bus
aansluitingen - aansluitklemmen	Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Hulpvoeding: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Differentieelmonitor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2...2,5 mm² stijf AWG 22...AWG 12 Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met kopring AWG 22...AWG 12
wire stripping length	Hulpvoeding: 6 mm voor onderzijde aansluiting Differentieelmonitor: 6 mm voor onderzijde aansluiting Sensor: 6 mm voor onderzijde aansluiting Sensor: 6 mm voor bovenzijde aansluiting
tightening torque	Hulpvoeding: 0,5 N.m onderzijde Differentieelmonitor: 0,5 N.m onderzijde Sensor: 0,5 N.m onderzijde Sensor: 0,5 N.m bovenzijde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal modules van 9 mm	12
standards	EN/IEC 60947-2 Bijlage M EN/IEC 60755
breedte	106 mm
hoogte	81 mm
diepte	73,5 mm
gewicht product	0,42 kg
IP beschermingsgraad	Op voorvlak: IP40 In overeenstemming met EN/IEC 60529 Op zijdelen: IP30 In overeenstemming met EN/IEC 60529 Op aansluitklemmen: IP20 In overeenstemming met EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met EN 50102
mechanische stevigheid	Vuurbestendigheid In overeenstemming met IEC 60695-2-1 IK-beveiliging 2 joules: IK07 In overeenstemming met EN 50102 Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm

Omgeving

overvoltage category	IV
elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies: , B, conform aan CISPR 11 Geleide radiofrequentie immuiniteitstest: , 3, conform aan IEC 61000-4-6 Elektrostatische ontlading immuiniteitstest: , 4, conform aan IEC 61000-4-2 Voorbereid voor energiegeleiding: , 4, conform aan IEC 61000-4-5 Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4, conform aan IEC 61000-4-4 Gevoeligheid uitstraling: , 3, conform aan IEC 61000-4-3
relative humidity	95 % om 55 °C
pollution degree	3 In overeenstemming met IEC 60664-1
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,5 cm
verpakking 1 breedte	9,2 cm
verpakking 1 lengte	11,5 cm
verpakking_1_gewicht	471,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	40,0 cm
verpakking 2 lengte	60,0 cm
verpakking 2 gewicht	12,07 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	0eb413da-79af-46da-8028-61c9b7f5b981
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.