



Noodverlichtingsarmatuur Aqualux Decentraal 1 urig continu opbouw led arm atuur, met controle-bouwsteen (NaveoPro bedraad) en verwarmingselement, IP65, IK 10, serie Aqualux

AQL 04A/1/CIS/FR/LED

7TCA305020R0259

Generated on 28-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0259
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Aqualux
Type	AQL 04A/1/CIS/FR/LED
Omschrijving	Decentraal 1 urig continu opbouw led arm atuur, met controle-bouwsteen (NaveoPro bedraad) en verwarmingselement, IP65, IK 10, serie Aqualux
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	8713812775944
Netto gewicht	1,4 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 470,00 per 1 PC
Ingangsdatum	22-05-2025
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	1,7 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054091

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Kleur behuizing:	Aluminium
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig
Lengte (millimeter):	381
Hoogte/diepte (millimeter):	75
Breedte (millimeter):	170
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	Overig
Lamphouder:	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Herkenningssafstand (meter):	25
Vermogensfactor:	0.81
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	3.17
Lichtstroom in standby modus (lumen):	250

Specificaties

Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

