



GTV 489



Sorry, geen beeld

GTV 489

contactdoos behuizing

CUSTOMIZABLE

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 01048901

Contactdoosbehuizing - Industrie kwaliteit IQ - contactdozen voorbedraad tot op DIN-rail, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

gemonteerd met 1 x CEE 125 A, 5-polig, (in voorbedraad)



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte: | 220 mm |
| Hoogte: | 179 mm |

Materiaal

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat |
| Dichting: | Polyurethaan |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |

Andere eigenschappen

| | |
|----------------------|--------|
| Beschermingsniveau: | II |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| doorslagspanning DC: | 1000 V |



CONTACTDOOS BEHUIZING

GTV 489

| | |
|---|--|
| Koppelbaar: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Weerbestendig: | Ja |