



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 3-fase, 1 HS 40A 4P 2 ALS 63A 2P 30mA, 6 MCB B16 1 aardlek aut. B16 1P+N 300 mA 1 aardlek aut. C16 1P+N 30 mA

HD-H44.C5.C8-22-43.43

1SPF006972F0026

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPF006972F0026
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HD-H44.C5.C8-22-43.43
Omschrijving	3-fase, 1 HS 40A 4P 2 ALS 63A 2P 30mA, 6 MCB B16 1 aardlek aut. B16 1P+N 300 mA 1 aardlek aut. C16 1P+N 30 mA
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	8712507479501
Netto gewicht	2,822 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1315,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2,963 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 235 x 140 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	3
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	8
Aantal directe groepen:	2
Aantal lichtgroepen:	6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	6
Aantal aardlekautomaten:	2
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	24
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	390
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja

Specificaties

Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Ja
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	2
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

