

Modulaire verdeler

## AKe 05



### AKe 05

**Modulaire verdeler**

Artikelnummer: 73550501

Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

Modulaire verdeler, met beschermingsgraad IP55, 1 rij, 5 beschikbare modules, nominale bedrijfsspanning: 400V AC, nominale isolatiespanning: 690V AC, 690V DC, aan de boven- en onderzijde metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels, dubbele membraaninvoeringen en / of snijpippels, voor standaard binneninstallaties

**Met PE/N-klemrail met elk 2 klempunten 16 mm<sup>2</sup> en 3 klempunten 6 mm<sup>2</sup>**

**Meegeleverd toebehoren:**

**Snijpippel: 4x M20, 1x M25, afsluitdop, afdek- en etiketterstrook**



Veilig - door de hoge beschermingsgraad IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V |
| Doorslagspanning DC:          | 690 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP55  |
| Aantal N-potentialen:         | 1     |
| Aantal rijen:                 | 1     |
| Aantal modules:               | 5     |
| Aantal modules per rij:       | 5     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Breedte:          | 125 mm    |
| Lengte:           | 200 mm    |
| Hoogte:           | 122 mm    |
| Inwendige hoogte: | 95 mm     |
| Gewicht:          | 0.5681 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | nee                    |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 650 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK07   |
| Verzegelbaar:     | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|             |    |
|-------------|----|
| Koppelbaar: | ja |
|-------------|----|

### Omgevingscondities

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur min.:   | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C  |
| plaats van de montage:       | Binnen |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902911646 |
| ETIM-klasse:          | EC000214      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen                   |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen                   |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster:   | Polycarbonaat                 |

## Toebehoren

[73540005 - AK KF 05 - Klapvenster](#)

## Kabelwartel

