


Magvast® Betonbouwsysteem

**CD100R Centraaldoos rond met tape Ø 16/19 mm**

- Toepasbaar in breedplaatvloeren.
- Afstand van onderzijde buisvoeren tot open zijde van de doos: 80 mm.
- Binnendringen betonwater in buisvoeren wordt voorkomen door tape.
- Beschermdeksel (art. nr. AT4818) en lijmdeksel (art. nr. AT4850) los leverbaar.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

| | |
|---|--------------------|
| Artikelnr.: | AT1035 |
| EAN: | 8712259173191 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Verpakkingshoeveelheid | 36 st. |
| Buis diameter | 16 / 19 mm |
| Ø Gatzaag | 80 mm |
| Hoogte (buitenmaat) | 105 mm |
| Montagewijze | Gietbouw |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | |
| Lengte | |
| Diameter | 77 mm |
| Kleur | Grijs |
| Uitvoering | Enkel |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Uitvoering deksel, paneel | Zonder |
| Inwendige diepte | 100 mm |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Functiebehoud | Zonder |
| Uitrusting met | - |
| Vorm | Rond |
| Buisvergrendeling | Nee |
| Bouwworm | Centraaldoos |
| Aantal invoeren | 8 |
| Winddicht | Nee |
| Voor buisdiameter | 16/19 mm |
| Max. aderdoorsnede | 6 mm ² |
| Achterinvoer | Nee |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Geschroefd |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |
| Uitgerust met een draaibare ring | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Voor aantal inbouwsokkels | |
| Bevestiging schakelmateriaal | - |
| Met schroeven | Nee |
| Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken | |
| Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken | |

| | |
|--|---------------------------------|
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Nee |
| Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan | Nee |
| Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen) | Nee |
| Behuizingdoorvoer door trappenmembraan | Nee |
| Buisvergrendeling optioneel | Nee |
| Aantal meegeleverde hulzen | |
| Aantal polen klem | |
| Klem met vaste positie | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging | Nee |
| Spruit | Tunnelaansluitstuk (koppelstuk) |
| Speciale toepassing | Zonder |
| Met scheidingswand | Ja |
| Voldoet aan BS 4662 | Ja |
| Verzending | 36 |

Attema's Magvast® Betonbouwsysteem wordt met name toegepast in betonfabrieken, maar ook op bouwplaatsen. Magvast® werkt met magneten welke klemmend in de dozen geplaatst worden zodat er geen betonwater in de dozen kan komen. Na het inmeten worden de magneten geplaatst, waarop vervolgens de doos wordt geplaatst. Na het ontkisten blijft de magneet achter op de stalen tafel c.q. bekisting waarna deze verwijderd en hergebruikt kan worden. Magvast® is dan klaar voor de volgende cyclus. Het is een flexibel systeem waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Attema heeft magneten voor verschillende typen dozen in het assortiment.
- Magneten hebben grote klemkracht (>100 kg).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.