

Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048253



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. Bandverzinkt staal, poedercoating diepzwart RAL 9005. Doorlopende zijperforatie van 7 × 20 mm voor de montage van aanvullende verbinding- en bevestigingscomponenten. Met 11 mm perforatie in de bodem voor directe ophanging aan draadstangen. Nuttige lengte: 3.000 mm. Magnetische afscherming zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St

Staal

P135

PES135 - Polyester

Stamgegevens

Artikelnummer	6048253
Type	RKSM 620 FSK SW
Omschrijving 1	Kabelgoot RKSM
Omschrijving 2	Magic, met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x3050
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES135 - Polyester
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	146,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,5363 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kabelgoot RKS-Magic® 60 FS zwart

Artikelnummer: 6048253



Afmetingen



Afmetingen	60 x 200
Lengte	3.050 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm
Maat B	200 mm
Maat x	100 mm
Maat y	150 mm
Dimension W	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Beloopbaar	nee
Functiebehoud	ja
Met bovenstuk	nee
Montagegat in bodem	ja
NATO Gatenpatroon	nee
Nuttige doorsnede	118 cm ²
Nuttige doorsnede	11800 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	nee
Effectieve lengte	3000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	1,2 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,4 kN/m