




Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos 55 mm incl.deksel

165A-DK

7110.417

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7110.417
Oude artikelnummer	7110.417
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000251 - Centraaldoos vierkant
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	165A-DK
Omschrijving	Centraaldoos 55 mm incl.deksel Centraaldoos geschikt voor plafondplaten van 9 tot 12,5 mm met 8 x 16 mm buisvoer en mogelijkheid voor buisvergrendeling. Tuiten op verschillende hoogte voor rachelbevestiging. Met centraaldoosdeksel met haak en zonder kroonsteen.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507026286
Netto gewicht	0,072 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 682,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	80 PC
Besteleenheid	80 PC
Bruto gewicht	0,076 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 100 x 100 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Vierkant
Uitvoering:	Enkel
Bouwworm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Hol plafond
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	57 - 57
Inwendige diepte (millimeter):	55
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Ja
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)

Specificaties

Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Ja
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Deksel met haak
Transparant deksel:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Vierkant	
Lengte 1 (millimeter)	0	15	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	15	L2
Lengte 5 (millimeter)	0	120	L5
Materiaaldikte (millimeter)	0	2.5	s
Breedte (millimeter)	0	70	W
Breedte 1 (millimeter)	0	15	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	15	W2
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Aantal invoeren	0	8	
Voor buisdiameter	0	16 mm	D1
Diepte (millimeter)	0	58	D2
Hoogte 1 (millimeter)	0	26	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	39	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25	IL
Lengte (millimeter)	0	70	L

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

