

# Productinformatieblad

Specificaties



## Multi9 C60BP - Installatieautomaat - 1P - 63 A - Z Curve - 240 V - 10 kA - UL489

M9F44163

EAN Code: 3606481169334

**Prijs: 70,75 EUR**

### Hoofd

range	Multi 9
productnaam	Multi 9 C60
product of component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60BP
device applicatie	Distributie
poles description	1P
number of protected poles	1
[In] rated current	63 A om 25 °C In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
netwerk type	DC AC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	Z
breaking capacity	3 kA Icu om 415 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 10 kA Icu om 240 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 20 kA Icu om 60 V DC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 3 kA Icu om 415 V AC In overeenstemming met GB/T 14048.2 10 kA Icu om 240 V AC In overeenstemming met GB/T 14048.2 20 kA Icu om 60 V DC In overeenstemming met GB/T 14048.2 10 kA AIR om 60 V DC In overeenstemming met UL 489 10 kA AIR om 240 V AC In overeenstemming met UL 489 10 kA AIR om 120 V AC In overeenstemming met UL 489 10 kA AIR om 60 V DC In overeenstemming met CSA C22.2 No 5 10 kA AIR om 240 V AC In overeenstemming met CSA C22.2 No 5 10 kA AIR om 120 V AC In overeenstemming met CSA C22.2 No 5
standards	EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 UL 489 CSA C22.2 No 5
product certifications	IEC CCC CSA UL

### Complementair

[Ue] rated operational voltage	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 60 V DC
magnetische uitschakellimiet	3 x In +/- 20 % AC 4,2 x In +/- 20 % DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Ics dienst onderbrekingsvermogen</b>	2,25 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 7,5 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 2,25 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 415 V AC 7,5 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 240 V AC 15 kA 75 % In overeenstemming met GB/T 14048.2 - 60 V DC 15 kA 75 % In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
<b>[U<sub>i</sub>] rated insulation voltage</b>	500 V AC In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>[U<sub>imp</sub>] rated impulse withstand voltage</b>	6 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>suitability for isolation</b>	Ja In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>contact position indicator</b>	Ja
<b>control type</b>	Omschakelen
<b>local signalling</b>	AAN/UIT indicatie
<b>mounting mode</b>	Clip-on
<b>mounting support</b>	DIN-rail
<b>aantal modules van 9 mm</b>	2
<b>hoogte</b>	103 mm
<b>breedte</b>	18 mm
<b>diepte</b>	72 mm
<b>kleur</b>	Grijs
<b>mechanical durability</b>	20000 cycles
<b>electrical durability</b>	10000 cycles
<b>voorziening voor vergrendeling met hangslot</b>	Vergrendelbaar met hangslot
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...35 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 2) - stijf Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 3) - flexibel met kopring Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> (AWG 18...AWG 3) - flexibel
<b>wire stripping length</b>	14 mm voor boven- of onderkant aansluiting
<b>tightening torque</b>	3,5 N.m boven- of onderkant
<b>earth-leakage protection</b>	Zonder

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
<b>pollution degree</b>	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
<b>tropicalisation</b>	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
<b>relative humidity</b>	95 % om 55 °C
<b>operating altitude</b>	0...2000 m
<b>ambient air temperature for operation</b>	-30...70 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	7,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	1,800 cm

verpakking 1 lengte	10,300 cm
verpakking_1_gewicht	132,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,200 cm
verpakking 2 breedte	11,000 cm
verpakking 2 lengte	22,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,657 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	15,400 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	27 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	26 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Nee

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	56
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

---