

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Uno elektronische wastafelkraan met temperatuurgreep en netaansluiting
Art.nr.	38010700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.707,90 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong uitloop 148 mm
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 3,5 l/min
- temperatuur verstelbaar via inbouwdeel
- infraroodtechnologie
- 230 V / 50 Hz netaansluiting
- looptijd: 10 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilters in de verbindingsslangen

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten




Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Uno elektronische wastafelkraan met temperatuurgreep en netaansluiting
Art.nr.	38010700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.707,90 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	AXOR inbouwdeel voor elektronische wastafelkranen	16182180	329,70


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Uno elektronische wastafelkraan met temperatuurgreep en netaansluiting
Art.nr.	38010700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.707,90 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Uno elektronische wastafelkraan met temperatuurgreep en netaansluiting
Art.nr.	38010700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.707,90 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 04/21



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR Uno elektronische wastafelkraan met temperatuurgreep en netaansluiting
Art.nr.	38010700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	1.707,90 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 04/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	92997000	380,02
2	perlator M16,5x1 (3,8 l/min)	92920000	26,73
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	elektronica	92998000	236,70
5	O-ring 12x1,5	98430000	3,12
6	vlakdichting	98749000	4,99
7	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
8	stelring	97548000	3,12
9	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
10	dichtingsset	95581000	4,99
11	rozet Ø 170 mm	95946000	54,08
12	rozetdrager	96447000	42,22
13	drager-schroef-set	96454000	8,01
14	schroef-set	96525000	8,01
15	besturing	95947000	193,02
16	magneetventiel 6 V	96904000	236,70
17	slagdemper	94073000	21,22
18	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	92594000	13,21
19	terugslagklepset DW 15	94074000	13,21
20	zeefdichting	95291000	10,82
21	O-ring 16x2	98133000	3,12
22	trafo	95945000	193,02
23	kabel voor verlichting (12 V)	95586000	66,87
24	verlengset 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	55,46
a	funktieblok compl.	85179000	380,02
b	schachtverlenging	13898000	66,87