

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Overspanningsbeveiliging - 3P+N - 10kA - Type 2

R9L12710

EAN Code: 3606481905475

Prijs: 272,50 EUR

Hoofd

productreeks	Resi9
product or component type	Spanningsonderbreker
device short name	Resi9 Quick PF
poles description	3P + N
signalering op afstand	Zonder
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
aardingssysteem	TT TN

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV + GDT
Ue toegekende bedrijfspanning	230/400 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
nominale ontladingsstroom	Differentieelmodus: 5 kA (L/N) Gewone modus: 20 kA (N/PE)
maximale ontladingsstroom	Differentieelmodus: 10 kA L/N Gewone modus: 20 kA N/PE
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 275 V N/PE Differentieelmodus: 275 V L/N
responstijd	<= 25 ns
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <1,5 kV type 2 N/PE Differentieelmodus <1,5 kV type 2 L/N
[Ut] tijdelijke overspanning	337 V L/N 5 s weerstand 1200 V N/PE 200 ms foutbestendige modus 442 V L/PE 5 s weerstand
If volgstroom	0,1 kA gewone modus N/PE
kortsluitstroom	6 kA
lokale signalering	Wit/rood vlag
type scheidingseenheid	Geïntegreerde stroomonderbreker - Icu 6 kA
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	10
height	102 mm
width	89 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

depth	79 mm
net weight	491 g
colour	Wit (RAL 9003)
Maximale reststroom	1 mA
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (L/N) 1...16 mm² stijf Tunnelaansluitklem (L/N) 1...10 mm² flexibel Tunnelaansluitklem (aarde) 6...25 mm² stijf Tunnelaansluitklem (aarde) 6...16 mm² flexibel met kopring
tightening torque	2 N.m
voorzien e uitrusting	1 tussenaansluitblok

Omgeving

standards	NL 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
product certifications	CE
quality labels	KEMA
relative humidity	5...95 %
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,300 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	15,400 cm
Package 1 Weight	550,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,176 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.