

Productinformatieblad

Specificaties



Dubbel wandcontactdoos, EVlink Pro AC, 3-fase T2 met shutters, huishoudelijk TE

EVP1SS53

EAN Code: 3606482213326

Prijs: 321,43 EUR

Hoofd

range	EVlink
product of component type	Dubbel stopcontact
contactdoos type	T2 met klep TE
meegeleverde apparatuur	TE contactdoos moet afzonderlijk worden besteld
beschrijving polen	3P + N
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC
Maximale netstroom	32 A
bereik compatibiliteit	EVlink EVlink Pro AC EVB3 oplaadstation EVlink EVlink Pro AC Metal

Complementair

materiaal	Kunststof
hoogte	234,45 mm
breedte	194,92 mm
diepte	110 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,200 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	26,600 cm
verpakking_1_gewicht	1,108 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	6

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,450 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	22
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.