

# Productinformatieblad

Specificaties



## iETL - Uitbreidingselement voor iTL/ iTLI - 1NO/NC+1NO In=32A Uc=230V AC/110V DC

A9C32836

EAN Code: 3606480092039

**Prijs: 74,95 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Uitbreiding voor pulsrelais
device short name	iETL iTL 32
relaistoepassing	Afstandsbediening
poles description	1P
samenstelling poolcontact	1 NO
In toegekende stroomsterkte	32 A
network type	AC

### Complementair

network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
control type	Omschakelen Afstandsbediening
type controlesignaal	Impuls
schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut
impulsduur	50 ms
type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
local signalling	AAN/UIT indicatie
spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
voeding inschakelstroom	19 VA
mounting mode	Vast, rechts van de TL
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	60 mm
width	18 mm
depth	84 mm
colour	Wit
electrical durability	AC-21: 50000 cycles AC-22: 20000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - <= 10 mm <sup>2</sup>

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

bereik compatibiliteit	Acti9 iTL
compatibiliteit product	ITL 32A

## Omgeving

standards	EN 669-1 EN 669-2-2
geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
pollution degree	3
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	120,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,700 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	26,700 cm
Package 2 Weight	1,011 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,683 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Siliciumvrij Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.