


Brandwerende centraaldozen

**CH75R-BW Centraaldoos hol plafond Ø 16/19 mm**

- 60 minuten brandwerend.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- 12 combi-tuiten 16 en 19 mm.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Schroefleuven tussen de buisvoeren.
- Schroefnokken voor bodem-montage.
- Klemlippen: een 3e hand bij rachels 22 mm.
- Geschikt voor kabelvoer in combinatie met KST (art. nr. AT1062).
- Bijbehorende deksels (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

Artikelnr.:	AT1006
EAN:	8712259324777
Haloveenvrij	Ja
Verpakkinghoeveelheid	25 st.
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	76 mm
Hoogte (buitenmaat)	79 mm
Montagewijze	Hol plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	76 mm
Lengte	76 mm
Diameter	76 mm
Kleur	Rood
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Inwendige diepte	77 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	E60
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rond
Diepte	77 - 77 mm
Buisvergrendeling	Ja
Voor kabeldiameter	8 - 12 mm
Bouwvorm	Centraaldoos
Aantal invoeren	12
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draibare ring	Nee

Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Geschikt voor wand-/plaatdikte	20 - 25 mm
Met schroeven	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee
Verzending	25

De brandwerende centraaldozen voor een hol plafond, zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 mm en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5 mm, 12,5 mm en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondsconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76mm, zie art.nr. AT2888). De brandwerende centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 of 19 mm buis, en kabel (d.m.v. Kabel Trekontlasting, art.nr. AT1062). De brandwerende centraaldozen kunnen stekkerbaar uitgevoerd worden met Winsta RD connectoren.