



Aardlekschakelaar System pro M compact

Aardlekschakelaar 2P, 80A, 300mA, A type

F202 A-80/0.3

2CSF202101R3800

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF202101R3800
Oude artikelnummer	F202A80/300MA
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F202 A-80/0.3
Omschrijving	Aardlekschakelaar 2P, 80A, 300mA, A type
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542915607
Netto gewicht	0,225 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 332,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,225 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	35 x 88 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Nom. foutstroom (ampère):	0.3
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	2
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilinggraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Explosieveilig:	Nee

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

