

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**Vase d'expansion EVSG 180L**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour chauffage et eau glacée - Membrane type vessie butyle interchangeable, pieds de supportage - P max. 3 bar / T max. 70°C

## Numéro d'article

**EVSG180**

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Taille                                | 1080 mm                                        |
| Volume                                | 180 Ltr.                                       |
| Colour                                | Other                                          |
| Diameter                              | 500 mm                                         |
| Max. operating pressure               | 3 bar                                          |
| Type de connexion                     | Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| With pressure gauge                   | Non                                            |
| With exchangeable membrane            | Oui                                            |
| Nominal diameter expansion connection | 3/4 inch (20)                                  |
| Horizontal positioning                | Non                                            |
| Suitable for central heating          | Oui                                            |
| Vertical positioning                  | Oui                                            |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| With legs                            | Oui                                            |
| Material membrane/bladder            | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| With drain                           | Non                                            |
| With safety valve                    | Non                                            |
| With mounting material               | Non                                            |
| Max. glycol mixture                  | 60 %                                           |
| Suitable for tap water               | Non                                            |
| Max. ethanol mixture                 | 60 %                                           |
| Suitable for solar collector circuit | Non                                            |
| Pre-pressure                         | 1.3 bar                                        |
| With fixed wall support              | Non                                            |
| Convient pour le refroidissement     | Non                                            |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

