Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnummer: 2149369



Opbouwklem voor zowel kunststof als metalen installatiebuizen en Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of proQuick-klemmen te koppelen. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.

PP Polypropyleen

Stamgegevens


Artikelnummer	2149369
Type	2955 F M32 RW
Omschrijving 1	Quick-kabelbuisklem
Omschrijving 2	koppelbaar moeilijk ontvl.
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0287 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnummer: 2149369

Afmetingen



Maat A	46,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	22,4 mm
Maat D	31,4 mm
Afmeting e	12 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	11 mm
Afm. H	42 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	100 N
Type bevestiging	Schroefgat
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M32
ROHS-conform	ja
Klemmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spanbereik D max.	32 mm
Spanbereik D min.	32 mm
UV-bestendig	nee