




Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Inbouwdoos 50 mm, 1x16 mm t.b.v. dubbele wcd

H150

7120.193

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7120.193
Oude artikelnummer	7120.193
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000254 - Inbouwdoos anderhalf
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	H150
Omschrijving	Inbouwdoos 50 mm, 1x16 mm t.b.v. dubbele wcd Inbouwdoos voor toepassing van vlakke dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact, buisinvoer 16mm. Flexibele flapjes zorgen voor klemmende bevestiging. Mogelijkheid extra tuit onderzijde doos. Voorzien van herplaatsbaar detecteerbaar klemdeksel.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507066398
Netto gewicht	0,076 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 466,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	50 PC
Besteleenheid	50 PC
Bruto gewicht	0,08 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 150 x 50 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Ovaal
Uitvoering:	Anderhalf
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Koppelbaar:	Ja
Uitgerust met:	Geen
Lengte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	70
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blinddeksel
Transparant deksel:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Ovaal	
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Hoogte 4 (millimeter)	0	124	H4
Insteeklengte (millimeter)	0	20.5	IL
Lengte 1 (millimeter)	1	0	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Radius (millimeter)	0	35	r
Uitvoering	0	Anderhalf	
Materiaaldikte (millimeter)	0	1.9	s
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	1	
Diepte (millimeter)	0	50	D
Voor buisdiameter	0	16 mm	D1
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	18	D2
Hoogte 1 (millimeter)	0	34	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	-	H2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

