



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Inbouwdoos t.b.v. Perilex 16A, 1x19 mm met draaibare ring

180

7120.210

Generated on 28-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7120.210
Oude artikelnummer	7120.210
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000249 - Inbouwdoos enkel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	180
Omschrijving	Inbouwdoos t.b.v. Perilex 16A, 1x19 mm met draaibare ring Inbouwdoos voor 16A perilexmateriaal, voorzien van een draaibare ring, buisvoer 19 mm. Het witte beschermdeksel is geschroefd, de steekmaat van de schroeven is 67 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507001658
Netto gewicht	0,065 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 619,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	100 PC
Besteleenheid	100 PC
Bruto gewicht	0,068 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	119 x 98 x 48 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Perilex
Bouwvorm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Voorzien van draaibare ring:	Ja
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	83
Lengte (millimeter):	119
Diepte (millimeter):	52 - 52
Inwendige diepte (millimeter):	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	98
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Blindeksel
Transparant deksel:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Insteeklengte (millimeter)	0		IL
Lengte 1 (millimeter)	1	0	L1
Lengte 2 (millimeter)	2	-	L2
Lengte 3 (millimeter)	3	-	L3
Lengte 4 (millimeter)	4	-	L4
Lengte 5 (millimeter)	5	-	L5
Lengte 6 (millimeter)	6	-	L6
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Breedte 2 (millimeter)	0	-	W2
Uitvoering	0	Enkel	
Achterinvoer	0	F	
Aantal invoeren	0	1	
Diameter (millimeter)	0	78	D1
Voor buisdiameter	0		D2
Diepte (millimeter)	0	50	D3
Diepte buisinvoer (millimeter)	0	30	D4
Hoogte 1 (millimeter)	0	25	H1

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

