



# Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact OVR QS PV T1-T2 5kA 2 line 1100VDC

OVR PV T1-T2 5-1000 P QS  
2CTB812050R1000

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                              |
| Bestelnummer          | 2CTB812050R1000                        |
| ETIM Productklasse    | EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten                        |
| Serie/programma       | System pro M compact                   |
| Type                  | OVR PV T1-T2 5-1000 P QS               |
| Omschrijving          | OVR QS PV T1-T2 5kA 2 line 1100VDC     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant         |
| Indicatieve levertijd | 72 kalenderdagen                       |
| GTIN code             | 4053546034615                          |
| Netto gewicht         | 0,397 Kilogram                         |
| Land van herkomst     | SI                                     |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 415,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | G1                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC             |
| Minimum afname                    | 1 PC                   |
| Besteleenheid                     | 1 PC                   |
| Bruto gewicht                     | 0,397 Kilogram         |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0 x 84 x 96 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363090               |

## Specificaties

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. ontlaadingsstootstroom (8/20) (kiloampère):                       | 20                |
| Nom. spanning DC (volt):                                               | 1000              |
| Montagewijze:                                                          | DIN-rail 35 mm    |
| Max. continu spanning AC (volt):                                       | 1100              |
| Max. continu spanning DC (volt):                                       | 1000              |
| Max. PV-spanning (volt):                                               | 1000              |
| Veiligheidsniveau (kilovolt):                                          | 3.8               |
| Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):                                      | 3.8               |
| Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):                                     | 3.8               |
| DIN-grootte:                                                           | 3 TE (Rastermaat) |
| Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads)<br>(vierkante millimeter): | 35                |
| Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):                      | 25                |
| Met meldcontact:                                                       | Nee               |
| Geïntegreerde voorzekering:                                            | Nee               |
| Signalering op apparaat:                                               | Geen              |
| Testklasse type 2:                                                     | Ja                |
| Netvorm DC:                                                            | Ja                |
| Netvorm IT:                                                            | Nee               |
| Netvorm TN:                                                            | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP):                                                | IP20              |
| Netvorm TN-C:                                                          | Nee               |
| Netvorm TN-C-S:                                                        | Nee               |
| Netvorm TN-S:                                                          | Nee               |
| Netvorm TT:                                                            | Nee               |
| Netvorm overig:                                                        | Nee               |
| Aantal geleiders (excl. aarde):                                        | 2                 |

## Specificaties

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):                     | 40  |
| Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):                              | 11  |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère): | 10  |
| Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):    | 10  |
| Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:                                 | Nee |
| Lekstroomvrij:                                                      | Nee |

Generated on 24-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

