

PRESTATIEVERKLARING

*In overeenstemming met de EU Verordening (EU): No 305/2011 van 9 maart 2011
(Bouwproductenverordening)*

Prestatieverklaring-nr. **BS 00224**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Voegkit voor gevelelementen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Acrylaatkit Zwart

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor afdichting van gevelelementen voor binnen- en buitentoepassingen

Geldende norm(en): EN 15651-1: 2012; F-EXT-INT (7,5P)

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3 voor brandgedrag klasse E

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens
EN 15651-1: 2012 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en een test rapport verstrekt.**

8. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Procedure A (volgens ISO8339)

Ondergrond: Beton M2 (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1 :2012
Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumeverlies (krimp)	≤ 25%	
Treksterkte (d.w.z. rek bij breuk): Na onderdompeling in water(bij 23°C), plastisch	≥ 25%	
Duurzaamheid	OK	

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Bison International.

Ondertekend namens Bison International door:

Naam

S.C.J.A Christiaansen

Functie

Managing Director

Plaats en datum ondertekening

Goes, 4 april 2014

Handtekening

