

# Productinformatieblad

Specificaties

## POWERCLIP AANSLUIT 160A 4P L380 / LIN 1P



LVS04149

EAN Code: 3606481883988

**Prijs: 142,30 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Aansluiting
productnaam	Linergy DX
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSet Pack 250 behuizing Linergy Linergy DX distributieblok
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

### Complementair

verbinding cel-component	LINERGY DP verdeelblok
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	160 A
materiaal	Rood koper Kunststof

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>kleur</b>	Rood koper Zwart (RAL 9005)
<b>lengte</b>	380 mm
<b>gewicht product</b>	0,82 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1





---

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4



---

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P  
1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P  
1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1  
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1  
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1  
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1  
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1  
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1  
rechtstreeks 6

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,500 cm
verpakking 1 breedte	5,000 cm
verpakking 1 lengte	41,000 cm
verpakking_1_gewicht	780,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,434 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.