Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control black coated

161-52054
E-Nr.:34 92 000 466

4 års garanti

Dette tryk gør det muligt at indstille fire ventilationspositioner. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. En LED indikerer, på hvilket niveau ventilationen er indstillet. Afbryder med tryk. Farve: black coated.



Tekniske data

Tryk til ventilationsstyring med LED til Niko Home Control black coated.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: I nederste, højre hjørne af tasten er præget et ur for at indikere boostfunktionen. På de tre andre taster er præget en ventilator med hastigheden mod uret, startende med tasten i øverste, venstre hjørne.
- Linse: På de øverste og nederste taster findes en lille, ravfarvet indikations-LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen. Ved hjælp af programmeringssoftwaren kan du programmere LED'erne til at lyse op, når udgangen enten aktiveres eller deaktiveres.
- Farve: black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

CE