Productinformatieblad

Specificaties

Acti9 iQuick PRD8r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon - 3P+N - In=2kA - Type 2+3

A9L16300

EAN Code: 3606480387128

Prijs: 332,90 EUR

Hoofd

range of product	IQuick PRD
productreeks	Acti 9
product name	Acti9 iQuick PRD
product or component type	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
device short name	iQuick PRD8r
device application	Distributie
standards	NL 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
product certifications	CE
quality labels	KEMA-KEUR NF
poles description	3P + N
signalering op afstand	Met
samenstelling signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
aardingssysteem	TT TN-S

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2 + 3
technologie overspanningsbegrenzer	MOV + GDT
Ue toegekende bedrijfspanning	230/400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
nominale ontladingsstroom	Gewone modus: 2 kA (L/PE) Gewone modus: 2 kA (N/PE) Differentieelmodus: 2 kA (L/N)
maximale ontladingsstroom	Gewone modus: 8 kA L/PE Gewone modus: 8 kA N/PE Differentieelmodus: 8 kA L/N
Uoc spanning op open kring	10 kV type 3 gewone modus L/PE 10 kV type 3 gewone modus N/PE 10 kV type 3 differentieelmodus L/N
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 264 V N/PE Gewone modus: 350 V L/PE Differentieelmodus: 350 V L/N

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	Gewone modus <1,5 kV type 2 L/PE Gewone modus <1,7 kV type 2 N/PE Differentieelmodus <1,2 kV type 2 L/N Gewone modus <1,4 kV type 3 L/PE Differentieelmodus <1,4 kV type 3 L/N Gewone modus <1,5 kV type 3 N/PE
type scheidingseenheid	Geïntegreerde stroomonderbreker - Icu 25 kA
spanning op signalisatiecircuit	2 A/250 V AC 50/60 Hz
montagemethode	Clip-on (DIN-rail)
aantal modules van 9 mm	14,6
height	94 mm
width	131,5 mm
depth	75,9 mm
net weight	0,84 kg
colour	Wit (RAL 9003)
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (onder) 2,5…25 mm² Tunnelaansluitklem (boven) 2,5…25 mm²
tightening torque	2,5 N.m
compatibility code	IQuick PRD8r

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 62262
relative humidity	5…95 %
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25…60 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	874,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,083 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**8**
Milieuprofiel van product (PEP)	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**9 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
EU-richtlijn RoHS	**Voldoet**
SCIP-nummer	**A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f**
REACh-regelgeving	**REACh-verklaring**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	**No**
WEEE Label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**