

WZSV 63

Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré et réfrigérant naturel R290



Réfrigérissement



R290
Propane



WZSV 63

La prochaine génération pompe à chaleur avec le réfrigérant naturel R290

Elégante, compacte et silencieuse - la WZSV 63 combine les avantages de notre pompe à chaleur géothermique à succès avec le réfrigérant de l'avenir et naturel R290.

La faible quantité du réfrigérant vous garantit une installation simple - sans aucune conduite d'évacuation nécessaire.

Compatible avec différentes sources de chaleur géothermiques: captage vertical ou horizontal, nappe phréatique, accumulateur de glace ou collecteurs PVT.



Les caractéristiques principales

- + Respectueux de l'environnement grâce au réfrigérant naturel R290
- + Convient pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement(*)
- + Installation facile grâce à sa faible quantité de R290,
- + Installation rapide grâce à son équipement hydraulique complet et le ballon d'eau chaude sanitaire 178 l intégré,
- + Peu encombrante et très silencieuse,
- + Refroidissement passif* (free cooling) économe en énergie,
- + Température de source -13 °C tot +30 °C,
- + Température circuit chauffage maximale jusqu'à 75 °C
- + Technologie Inverter
- + Qualité au top : „Made in Germany“



* WZSV 63K1/3M

Type	Données techniques ¹⁾				Unité					Classe d'efficacité énergétique	
	Puissance chauffage à B0/W35 min./max. [kW]	SCOP 35°C / 55°C	Puissance de niveau acoustique [dB(A)]	Puissance de refroidissement à B10/W18 [kW]	Hermét. fermé	Réfrigérant		Temp. max. circuit chauffage [°C]	Dimensions B x D x H [mm]	chauffage des locaux A+++ - D à 35 °C	chauffage des locaux A+++ - D à 55 °C
WZSV 63K1/3M	0,77 / 6,00	4,83 / 3,71	45	7,5	✓	R290	✓	75	600 x 730 x 1850	A+++	A+++
WZSV 63H1/3M	0,87 / 6,02	4,83 / 3,71	45	-	✓	R290	✓	75	600 x 730 x 1850	A+++	A+++

1) Puissance chauffage selon la norme DIN EN 14511. SCOP selon la norme DIN EN 14825 (par temps doux pour applications à moyenne température). Puissance acoustique selon la norme DIN EN 12102-1. Sous réserve de modifications techniques. Les données techniques sont sous réserves et provisoires et peuvent légèrement varier selon la production en série.