




UDKQ06E15



Vloercontactdoos set, installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, rvs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Nee
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwbreedte	204 mm
Inbouwlengte	204 mm
Lengte	200 mm
Breedte	200 mm
Dikte van tapijt uitsparing	15 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	RVS, Staal
-----------	------------

Deksel, deur

Materiaal deksel	RVS
Type deksel	Los

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Vorm	
Vorm	Kwadraatvorm
Teksten	
Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
Aansluiting	
Aantal leidinginvoeringen	28
Aantal Schuko-contactdozen	3
Samenstelling	
Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	3
Aantal outlets	2
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30