

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EVSanD Vase d'expansion 60L, suspendu**

## Propriétés du produit

Vase d'expansion pour eau potable et ECS - Membrane alimentaire traversante interchangeable  
- Conception anti-stagnation (flow through) - Console de fixation murale incluse jusqu'au 60L -  
P max. 10 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de raccordement : 70 °C
- Max. pression de service : 10 bar

## Numéro d'article

**EVSan60D**

## Image du produit



## Dimensions du produit

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Taille                                | 715 mm                                                |
| Volume                                | 60 Ltr.                                               |
| Colour                                | Blue                                                  |
| Diameter                              | 500 mm                                                |
| Max. operating pressure               | 10 bar                                                |
| Type de connexion                     | External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| With pressure gauge                   | Non                                                   |
| With exchangeable membrane            | Oui                                                   |
| Nominal diameter expansion connection | 1 inch (25)                                           |
| Horizontal positioning                | Non                                                   |
| Vertical positioning                  | Oui                                                   |
| With legs                             | Non                                                   |

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Material membrane/bladder            | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| With drain                           | Non                                            |
| With safety valve                    | Non                                            |
| With mounting material               | Oui                                            |
| Max. glycol mixture                  | 60 %                                           |
| Suitable for tap water               | Oui                                            |
| Max. ethanol mixture                 | 60 %                                           |
| Suitable for solar collector circuit | Non                                            |
| Pre-pressure                         | 3.5 bar                                        |
| With fixed wall support              | Oui                                            |
| Convient pour le refroidissement     | Non                                            |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

