



## Soft starter Softstarters / PSE Softstarter Stuurspanning 100-250V AC In lijn : 55kW/400V 106A Intern voorzien van by- pass

PSE105-600-70

1SFA897109R7000

Generated on 20-1-2024

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SFA897109R7000
<b>Oude artikelnummer</b>	PSE105-600-70
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000640 - Soft starter
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Softstarters / PSE
<b>Type</b>	PSE105-600-70
<b>Omschrijving</b>	Softstarter Stuurspanning 100-250V AC In lijn : 55kW/400V 106A Intern voorzien van by-pass
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	4 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7320500400678
<b>Netto gewicht</b>	2,5 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	SE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 2019,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	3,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	245 x 130 x 180 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	105
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	22
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	55
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	45
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

