



Soft starter Softstarters / PSE Softstarter Stuurspanning 100-250V AC In lijn : 75kW/400V 143A Intern voorzien van by-pass

PSE142-600-70

1SFA897110R7000

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFA897110R7000
Oude artikelnummer	PSE142-600-701
ETIM Productklasse	EC000640 - Soft starter
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Softstarters / PSE
Type	PSE142-600-70
Omschrijving	Softstarter Stuurspanning 100-250V AC In lijn : 75kW/400V 143A Intern voorzien van by-pass
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500400685
Netto gewicht	4,2 Kilogram
Land van herkomst	SE

Prijs

Bruto prijs	€ 2554,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	4,9 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	295 x 200 x 210 Millimeter
CBS nummer	85371091

Generated on 20-1-2024

Specificaties

Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C (ampère):	142
Nom. spanning Ue (volt):	208 - 600
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 230 V (kilowatt):	40
Nom. vermogen draaistroommotor, standaard-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	75
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V (kilowatt):	55
Interne by-pass schakelaar:	Ja
Met display:	Ja
Torque control:	Ja
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating (graden celsius):	40
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor:	Ja
Aanloopklasse:	Instelbaar
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Beschermingsgraad (IP):	IP00

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

