



UDKQ069005



Vloercontactdoos set, installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwbreedte	204 mm
Inbouwlengte	204 mm
Lengte	220 mm
Breedte	220 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA), Staal
Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Los

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Functies

Vorm

Vorm

Kwadraatvorm

Teksten

Leidinguitvoer

Met kabeluitgang in deksel

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen

28

Aantal Schuko-contactdozen

3

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten

3

Aantal outlets

2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)

IP20

Slagvastheid IK

IK10

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand

IP30