

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-RDA2-1500
Art. Nr.: 46720



9120129934848

Korte omschrijving

Ribbenbuis verwarming met vorstbeveiliging 1500W IP67 230V

**Product omschrijving**

De ribbenbuisverwarming is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare vorstbeveiliging in vochtige of ruwe omgevingen. Het apparaat is ideaal voor het vorstvrij houden van kassen, pompstations, ziekencabines, bouwketen, meesterwerkplaatsen in fabriekshallen of voor het beschermen van gevoelige installaties tegen vorstschade. De geïntegreerde vorstbeveiliging houdt de omgevingstemperatuur betrouwbaar op +7 °C. Het grote oppervlak van de duurzame vouwribben zorgt voor een optimale warmteafgifte en een compacte bouw. De ingebouwde verwarmingselementen van technisch keramiek zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling over het gehele verwarmingselement. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig, roestvrij staal (materiaal 1.4512) en is ontworpen voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Alle componenten zijn stof- en waterdicht uitgevoerd – beschermingsklasse IP 66/67 – en maken zo een veilige werking mogelijk, zelfs onder moeilijke omgevingsomstandigheden. Het verwarmingselement is geschikt voor zowel wand- als vloermontage en kan, afhankelijk van de vereisten, worden aangesloten via vaste bedrading of met een stekker. De maximale oppervlaktetemperatuur bedraagt 185 °C. CE-conform, met KEMA-KEUR-keurmerk. Ideaal voor permanente, onderhoudsarme vorstbeveiliging in professioneel gebruik.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Automatische temperatuurregelaar	✓	Vermogen	1500 Watt
Lage oppervlaktetemperatuur	✗	Aantal fasen	1
Universeel aansluitbaar	✓	Spanning	230 230 Volt
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67	Doorsnede van ribben	120 Millimeter
Explosie veilig	✗	Hoogte	184 Millimeter
Voor explosie veilige zone gas	Geen	Breedte	120 Millimeter
Voor explosie veilige zone stof	Geen	Lengte	900 Millimeter
Temperatuurklasse conform richtlijn 94/9/EG	Geen		

Gecreëerd op: 16-12-2025