



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar, alleen
magnetisch, 32 A

MO165-32

1SAM461000R1014

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM461000R1014
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MO165-32
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar, alleen magnetisch, 32 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614486159
Netto gewicht	0,97 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 299,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	122,1 x 55 x 142,65 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	32 - 32
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	480 - 480
Faseuitvalgevoelig:	Nee
Uitschakeltechniek:	Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	230 - 690
Nom. continu stroom I _u (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	100
Hoogte (millimeter):	142.5
Diepte (millimeter):	122
Met thermische beveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	55

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

