

**IX0105U****FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 5 DRUKKNOPPEN**

Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 5 voorgemonteerde en bedrade drukknoppen. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 150 x 369,1 x 2,5 mm.



**IX0105U**

**FRONTPANEEL STEEL SWITCH MET 5 DRUKKNOPPEN**

**ALGEMENE DATA**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Typologie      | Monoblock                       |
| Hoogte (mm)    | 369.1                           |
| Breedte (mm)   | 150                             |
| Diepte (mm)    | 2.5                             |
| Productkleur   | Staal                           |
| Type behuizing | Roestvrij staal AISI 316        |
| Inbouwmontage  | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage    | Ja, met een speciaal accessoire |

**COMPATIBELE SYSTEMEN**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C      | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209   | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A       | Ja |
| Audio Simplebus 1                                   | Ja |
| ViP                                                 | Ja |

**HARDWAREFUNCTIES**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen                     | Knoppen     |
| Type knoppen                     | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°)              | 5           |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit         |

**INSTELLINGEN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Helderheid achtergrondverlichting | Ja |
|-----------------------------------|----|

**MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

**IX0105U****FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 5 DRUKKNOPPEN**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| IP-Codering                      | IP54     |
| Vandalismebestendig (IK-code)    | IK08     |
| Temperatuurbereik (°C)           | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Milieuklasse                     | IV       |

**IX0105U****FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 5 DRUKKNOPPEN****ACCESSOIRES****IX9171B BEHUIZING VAN IXx090, FRONTPANEEL 5-8 DRUKKNOPPEN**

Behuizing ZONDER REGENKAP voor opbouw of installatie op gipsplaat van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 155 x 374 x 64mm.

**IX9161B BEHUIZING IXx090, FRONTPANEEL 5-8 DRUKKN. MET KAP**

Behuizing met REGENKAP voor opbouw van frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in AISI 316 roestvrijstalen. Afmetingen (B x H x D): 155 x 374 x 83.5mm.

**IX9151B INBOUWDOOS IXx090 EN FRONTPANEEL 5-8 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoo's voor frontpanelen STEELSWITCH en SWITCH met 5-6-7-8 drukknoppen en deurstation STEELTOUCH 5", afwerking in gegalvaniseerd staal. Afmetingen (B x H x D): 124 x 343,1 x 56mm.