

**KVS2011LS****KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2**

Enkelvoudige kit voor systeem Simplebus 2. Het is mogelijk de kit uit te breiden met 4 video-deurintercom monitors per woning. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik. De kit bestaat uit 1 deurstation STEELSWITCH art. IX0101U, compleet met audio/video-unit, 1 handsfree video-deurintercom Logos WiFi art. LS8741 met alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

KIT-PRODUCTEN



IX0101U FRONTPANEEL STEELSWITCH MET 1 DRUKKNOP

Frontpaneel voor deurstation STEELSWITCH in AISI 316 roestvrij geborsteld staal van 2,5 mm dik. Dankzij de meegeleverde adapters art. EU1250A en EU1250V is het mogelijk de audio- of audio/video-unit te gebruiken die afzonderlijk verkrijgbaar is, afhankelijk van het type bedrading (Simplebus of ViP). Compleet met 1 voorgemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Compleet met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkrijgbaar). Afmetingen (B x H x D): 150 x 262,7 x 2,5 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Type behuizing	Roestvrij staal AISI 316
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP

Ja

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen

Knoppen

Type knoppen

Mechanische

Aantal knoppen (n°)

1

Kleur van achtergrondverlichting

Wit

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering

IP54

Vandalismebestendig (IK-code)

IK08

Temperatuurbereik (°C)

-25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

IV



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2



EU1250V ADAPTER VIDEO-UNIT

Accessoire voor bevestiging van audio/video-units van de serie EU op eenvoudige deurstations.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	68
Breedte (mm)	111
Diepte (mm)	20.6
Gewicht van het product (g)	18
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407
Productkleur	Zwart


KVS2011LS
KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

EU2020/4 AUDIO/VIDEOMODULE MAX 4 GEBRUIKERS. SIMPLEBUS2

Audio/video-unit voor maximaal 4 gebruikers, te gebruiken voor de realisatie van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, systeem Simplebus 2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukkers. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Kleurencamera met groothoeklens (kijkhoek: 120° horizontaal, 90° verticaal) met led voor de nachtverlichting. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden. Beschikt over 4 ingangen voor de aansluiting van traditionele drukknoppen of smart drukknoppen art. 3061S. Regeling en programmering is mogelijk via de achterkant van de module. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50 mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	65
Breedte (mm)	110
Diepte (mm)	50
Gewicht van het product (g)	200
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	Polycarbonaat Makrolon 2407

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

CAMERAFUNCTIES


KVS2011LS
KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	1.79
Kijkhoek (H x V - °)	120 x 90
Gevoeligheid	0.45
Resolutie video	1288x968

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE+ SE- NO COM NC
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)
Communicatiepoorten	Micro-USB
Schemersensor	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
Software ViP Manager	Ja



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2



LS8741 LOGOS HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM WIFI 5. SB2

Logos handsfree opbouw video-deurintercom WiFi met kleurenscherm van 5". Systeem Simplebus 2. Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om de oproep- en hoofdfuncties van de video-deurintercom monitor rechtstreeks te beheren vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, zowel op afstand als lokaal. Dankzij de wizard is de koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief. Maakt het bovendien mogelijk de gezichtsherkenningfunctie direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, de opdracht deurslotbediening te versturen, een relais te activeren voor bediening van een verlichting of een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. Uitgerust met memovideo voor registratie van 8 clips. Voorzien van spreekknop en knop voor einde gesprek met achtergrondverlichting en 7 mechanische programmeerbare drukknoppen die reeds zijn geconfigureerd om de vaakst gebruikte functies te activeren. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Biedt standaard de mogelijkheid voor etageoproep en oproepherhaling. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone en MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.

ALGEMENE DATA	
Hoogte (mm)	170
Breedte (mm)	135
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	430
Productkleur	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Type behuizing	ABS, PMMA



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

ALGEMENE DATA

Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	5
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480
OSD menu	Ja
Ondersteunde talen	Engels, Nederlands, Duits

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.3
Maximale absorptie (W)	8.6

HARDWAREFUNCTIES


KVS2011LS
KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	9
Kleur van achtergrondverlichting	Groen, Wit, Rood
Klemmen	L L CFP CFP S- S+
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen, Wi-Fi 6
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer	Ja
Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Installeerfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Ingang etagebel	Ja
Opnieuw kiezen	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Actuatorregeling	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optisch signalen	Ja
Datum/tijdweergave	Ja


KVS2011LS
KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2

1210A SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	34VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	2300
-----------------------------	------

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

**KVS2011LS****KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	34



KVS2011LS

KIT STEELSWITCH EN LOGOS WIFI. SB2



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL 1-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----